

FRESA A PONTE IDEALE PER L'EDILIZIA DEL SOPRASSUOLO E L'ARREDO URBANO

- Struttura di grande qualità, che richiede poca manutenzione
- Struttura leggera e maneggevole
- Telaio in alluminio stabile e resistente, con supporto esatto del tavolo per tagli precisi
- Può eseguire senza problemi tagli obliqui da 0° a 45°
- Trazione a manovella per un avanzamento uniforme della seg
- Elevata stabilità della testa di taglio grazie al sistema di guida di precisione a sfere in acciaio inox
- Ottima visuale sul taglio grazie alla sottile cuffia di protezione della lama
- Guida angolare regolabile di alta qualità
- Interruttore di accensione/spegnimento con funzione di arresto di emergenza protetto e facile da usare
- I piedi del banco regolabili in altezza semplificano il trasporto
- Le ruote di serie semplificano lo spostamento in cantiere
- Laser di serie – per un taglio particolarmente preciso e dritto



ATS 350 B
Fig. senza ruote di serie

SPECIFICHE TECNICHE	ATS 350 B 120
profondità di taglio a 90° max.	110 mm
profondità di taglio a 45° max.	80 mm
profondità di taglio con 2 passate max.	180 mm
lunghezza di taglio	1200 mm
Ø lama max.	350 mm
alloggiamento lama	25,4 mm
potenza di uscita max.	2,2 kW
tensione	230 V, 50 Hz
numero di giri della lama	2800 1/min.
classe di protezione	IP 54
dimensioni (L/P/A)	1930/770/1350 mm
peso	105 kg



[1] Banco ausiliario



[2] Arresto laterale



Piedini regolabili in altezza

SCIES SUR TABLE	NR.
ATS 350 B 120 senza lama diamantata, incl. laser	1012873
ACCESSOIRES	NR.
[1] Banco ausiliario, carico massimo 380 kg	1028200
[2] Arresto laterale	1028204
Adattatore finecorsa laterale per banco ausiliario	1028205