

# HC. M220 / HC. M260

**CAMAC**  **CE**

## Hormigonera profesional silenciosa


- Ideal para el profesional de la construcción.
- Chasis robusto.
- Silenciosa sin corona.
- Palas de mezcla en #.
- Motor eléctrico monofásico:
  - 230V / 50 Hz.
  - Sonda térmica.
  - Interruptor con disyuntor.
- Toma eléctrica 2P+T
- Dimensiones mm): (largo) 1600 x (ancho) 745 x (alto) 1450
- Ruedas de Ø370 mm

Características técnicas		HC.M220	HC.M260
Capacidad cuba	litros	220	260
Capacidad mezcla	litros	195	230
Rotación	rpm	27	27
Motor monofásico 230V/50Hz	Hp	2,0	2,0
Peso	Kg	135	140
Nivel Sonoro Lwa	dB	75	75
Referencia		HC.HC220	HC.HC260

## Recambios

Motor eléctrico 2.00 HP con polea	PT.05.01.1.01
Correa Poly-V 10PJ1194J (correa motor-polea)	CP.01.64.0.12
Correa Poly-V 10PJ1016 (para polea - transmisión)	CP.02.01.1.36
Rueda Ø370/20 y Ø370/30 (2 casquillos incluidos) llanta metálica	CP.06.02.1.12

## AL DETALLE



**Carter.**  
Transmisión a través de cardán con piñón cónico.



**Tensor.**  
Tensor correa.  
Transmisión motor-polea-car-  
ter.



**Caja motor.**  
Caja motor metálica.  
Protección IP45.



**Desmultiplicador  
SINFIN.**  
Facilita el vaciado de la cuba.



**Ruedas.**  
Ø370 mm  
Estructura rueda reforzada.



**Timón escamoteable.**  
Para facilitar el  
transporte manual de la hormigonera.



Modelo publicitado: HC.220

