Vibración ENG216-2
Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinada según el estándar EN60745:
Modo de trabajo: función de desincrustación con empuñadura lateral
Emisión de vibraciones ($a_{h,CHeq}$): 12,5 m/s^2
Incertidumbre (K): 2,0 m/s^2

Para el modelo HM1307CB
Sólo para los países europeos
Ruido ENG102-2
Niveles típicos de ruido ponderado A determinados conforme a EN60745:
Nivel de presión de sonido (L_{pA}): 81 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (L_{WA}): 101 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)
Utilice protección para los oídos.

Vibración ENG216-2
Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinada según el estándar EN60745:
Modo de trabajo: función de desincrustación con empuñadura lateral
Emisión de vibraciones ($a_{h,CHeq}$): 12,0 m/s^2
Incertidumbre (K): 1,5 m/s^2

Para el modelo HM1317C
Sólo para los países europeos
Ruido ENG102-2
Niveles típicos de ruido ponderado A determinados conforme a EN60745:
Nivel de presión de sonido (L_{pA}): 81 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (L_{WA}): 101 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)
Utilice protección para los oídos.

Vibración ENG216-2
El valor total de las vibraciones (suma de vectores triaxiales) determinado conforme a EN60745:
Modo de trabajo: función de desincrustación con empuñadura lateral
Emisión de vibraciones ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s^2
Incertidumbre (K): 1,5 m/s^2

Para el modelo HM1317CB
Sólo para los países europeos
Ruido ENG102-2
Niveles típicos de ruido ponderado A determinados conforme a EN60745:
Nivel de presión de sonido (L_{pA}): 81 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (L_{WA}): 101 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)
Utilice protección para los oídos.

Vibración ENG216-2
Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinada según el estándar EN60745:
Modo de trabajo: función de desincrustación con empuñadura lateral
Emisión de vibraciones ($a_{h,CHeq}$): 7,0 m/s^2
Incertidumbre (K): 1,5 m/s^2

Declaración de conformidad de la CE ENH213-1
Nosotros, Makita Corporation, en calidad de fabricante responsable, declaramos que las siguientes máquinas Makita:
Designación de la máquina:
Demoledor eléctrico
Nº de modelo Tipo:
HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB
son de producción serie y
Cumplen con las siguientes Directivas europeas:
2000/14/EC, 98/37/EC hasta el 28 de diciembre de 2009 y después con 2006/42/EC desde el 29 de diciembre de 2009
Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes estándares o documentos estandarizados:
EN60745
La documentación técnica la conserva nuestro representante autorizado en Europa, que es:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra
El procedimiento de evaluación de conformidad requerido por la Directiva 2000/14/EC se realizó de acuerdo con el anexo VIII.
Organismo notificado:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH, nº de identificación 0197
Modelo HM1307C
Nivel de potencia sonora medido: 101 dB
Nivel de potencia sonora garantizado: 103 dB
Modelo HM1307CB
Nivel de potencia sonora medido: 101 dB
Nivel de potencia sonora garantizado: 104 dB
Modelo HM1317C
Nivel de potencia sonora medido: 101 dB
Nivel de potencia sonora garantizado: 103 dB
Modelo HM1317CB
Nivel de potencia sonora medido: 101 dB
Nivel de potencia sonora garantizado: 104 dB

8 de abril de 2009

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN